

[Home](#) | [Alarme de Incêndio](#) | [Centrais de Alarme](#)



Cód.: 1169

Central Alarme de Incêndio Convencional 12V 24 Setores

R\$ **697,12** À VISTA 3% DE DESCONTO

6x de 119.78 s/juros no cartão [ver parcelas](#)

-

1

+

COMPRAR

Simule o seu frete aqui

-

OK

FAZER UM ORÇAMENTO

APROVEITE E COMPRE JUNTO



Você está vendo

+



=

Compre os 2 produtos

de R\$ 813,88

R\$ 789,46

COMPRE JUNTO

[Central Alarme de Incêndio Convencional 12V 24 Setores](#)
Cód. 1169
R\$ 697,12
6x de R\$ 119,78

[Bateria Selada 12V 7 Ah para Central de Alarme Convencional](#)
Cód. 1659
R\$ 92,34
2x de R\$ 47,60

Seja o primeiro a avaliar o produto

Escrever Avaliação

DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	GARANTIA	ANEXOS	PERGUNTAS E RESPOSTAS
Central de alarme de incêndio convencional Círius, com 24 (vinte quatro) setores de detecção, 1(uma) saída de sirene analógica, 1(uma) saída auxiliar de 12V e 1(uma) saída à relé contato seco NAF.				
Possuí display de cristal líquido para identificação do alarmes em cada setor, permitindo o cadastro de nomes de dezesseis caracteres , facilitando assim a identificação do local do alarme.				
APLICAÇÕES: Edifícios residenciais, Salas comerciais, Depósitos, Garagens, Salas de informática, Escolas, Restaurantes, Bibliotecas, Clínicas médicas, Lojas, etc				
A central de Detectção de incêndio Small é a evolução dos sistemas convencionais de baixo custo existentes no mercado. Sua arquitetura microprocessada permite uma maior segurança na supervisão dos setores, bem como maior flexibilidade na instalação. Equipada com display alfanumérico de 32 caracteres, permite que cada setor seja configurado com um nome de até 16 caracteres, o que torna mais fácil a identificação do local de origem do alarme.				
Sua tecnologia de detecção é baseada na variação da corrente dos dispositivos de monitoração (acionadores, detectores, chaves fim de curso, etc), tendo				

desta forma uma grande imunidade a falsos acionamentos causados por ruídos elétricos, surtos e transientes.

A bateria é carregada através de um circuito que monitora constantemente o nível de carga e a resistência das células, garantindo uma maior vida útil. Com uma linha de periféricos que supre as principais necessidades em sistemas de detecção para projetos residenciais e comerciais, a linha de equipamentos Small é a melhor escolha.

- Tensão de Alimentação: 127/220V(CA)
- Tensao de operação: De 11V à 20V(CC)
- Corrente em vigília: 60mA + corrente de carga
- Corrente em alarme: 800mA (máx.)
- Corrente de carga da bat: 200mA (máx.)
- Temperatura de trabalho: De -10 à +60°C
- Umidade de trabalho: de 10 à 90% (s/ cond.)
- Temp. de armazenamento: De -20 à +80°C
- Material gabinete: Termoplástico na cor branca
- Grau de Proteção: IP 20
- Dimensões: 252 x 227 x 111mm
- Peso: 1,3 kg

BATERIA NÃO INCLUSA (Utilizar 1 bateria: Bateria selada 12v 7 AH para Central de Alarme)

RELACIONADOS



[Central de Alarme Endereçável Ip20 24V Cie1060 Intelbras](#)

[Central Alarme de Incêndio Endereçável 128 Endereços Ip20 24V Apus Cell](#)

[Central Alarme de Incêndio Endereçável 256 Endereços Ip20 24V Apus Cell](#)

[Repetidora para Central Alar Endereçável Cie Rp520 Intelb](#)

R\$ 976,79
6x de R\$ 167,83

R\$ 1.151,58
6x de R\$ 197,87

R\$ 1.606,10
6x de R\$ 275,96

R\$ 1.048,76
6x de R\$ 180,20



lojavirtual@multiseg.com.br

ENDEREÇO

R Sao Paulo, 3393
Itaum | Joinville - SC
CEP.:89.210-001

INFORMAÇÕES

- [Envio e Prazos de Entrega](#)
- [Trocas e Devoluções](#)