

[Home](#) | [Alarme de Incêndio](#) | [Centrais de Alarme](#)



Cód.: 5157

Central Alarme de Incêndio Endereçável 125 Endereços Ip20 24V Cie 1125

R\$ **1.963,04** À VISTA 3% DE DESCONTO

6x de 337.29 s/juros no cartão [ver parcelas](#)

-

1

+

COMPRAR

Simule o seu frete aqui

____-

OK

FAZER UM ORÇAMENTO

Seja o primeiro a avaliar o produto

Escrever Avaliação

DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	GARANTIA	ANEXOS	PERGUNTAS E RESPOSTAS
	A central de alarme de incêndio CIE 1125 comporta até 125 dispositivos em seu laço. Fabricada com design moderno e desenvolvida com alta tecnologia, possui bivolt automático, um ano de garantia e possibilidade de instalação em classe A ou B. É compatível com os dispositivos endereçáveis da linha 520, tais como acionadores, detectores e sirenes. Permite o agrupamento dos sensores em até 250 zonas para fácil identificação e localização dos eventos. Possibilita a criação de até 100 regras de acionamento, permitindo a criação de políticas de aviso, evacuação e acionamento de sistemas auxiliares de forma automatizada. Visualização do histórico de eventos no display LCD do produto ou no software Programador PC, através de conexão local via interface USB. Possui 4 níveis de acesso diferentes, com permissão de acesso para operação, intervenção, programação ou manutenção. Monitoramento de dispositivos do laço e de conexões específicas, identificando falhas que possam comprometer o funcionamento do sistema de detecção. Supervisão de sistemas acessórios que possam comprometer o funcionamento do sistema de apoio à evacuação e de combate. Memória com capacidade de 1000 registros por tipo de evento (Alarme, Falha, Supervisão e Operação). Desenvolvida com base nas especificações da norma ABNT NBR ISO 7240-2:2012, possibilitando o projeto de sistemas de detecção de incêndio dentro dos padrões brasileiros. Permite a conexão com até 4 repetidoras. Permite interligação com até 16 centrais da linha CIE Tensão de alimentação: 100 a 240 Vac Tensão de operação: 24 Vdc Consumo máximo em alarme: 50,2 W Consumo em supervisão: 8 W Endereçamento: 1 laço com até 125 dispositivos Número de laços: 1 Número de pontos por laço: 125 Topologia Classe: A ou B Mecanismo de alarme: Leitura do estado do dispositivo Umidade: <95% (sem condensação)			

Temperatura de operação: -10 a 60 °C
Filtro: Proteção contra surtos nos laços, na saída de sirene e na fonte de alimentação
Conexão com repetidoras: Permite a conexão com até 4 repetidoras
Interligação: entre centrais Permite interligação com até 16 centrais da linha CIE

Acompanha 2 baterias x 12 V - 2,3 A (inclusas)



RELACIONADOS



Central de Alarme Endereçável Ip20 24V Cie1060 Intelbras

Central Alarme de Incêndio Endereçável 128 Endereços Ip20 24V Apus Cell

Central Alarme de Incêndio Endereçável 256 Endereços Ip20 24V Apus Cell

Repetidora para Central Alar Endereçável Cie Rp520 Intelb

R\$ 976,79
6x de R\$ 167,83

R\$ 1.151,58
6x de R\$ 197,87

R\$ 1.606,10
6x de R\$ 275,96

R\$ 1.048,76
6x de R\$ 180,20



MULTISEG
equipamentos de segurança

A loja da Prevenção.

lojavirtual@multiseg.com.br

ENDEREÇO

R Sao Paulo, 3393
Itaum | Joinville - SC
CEP.:89.210-001

INFORMAÇÕES

- Envio e Prazos de Entrega
- Trocas e Devoluções